Model:			**SRS 24**				
Yoğuşmalı Kazan:			Evet				
Düşük Sıcaklık (**) Kazanı:			Hayır				
B11 Kazan:			Hayır				
Kojenerasyon Mahal Isıtıcısı:			Hayır	**Eğer evet ise, ek ısıtıcısı var mı**			Hayır
Kombine ısıtıcı:			Evet				
Madde	**Sembol**	**Değer**	**Birim**	**Madde**	**Sembol**	**Değer**	**Birim**
Nominal ısı gücü	**P_{rated}**	**24**	**kW**	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği	**η_s**	**92,738**	**%**
				Enerji verimliliği sınıfı		**A**	
Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi çıktısı				*Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı verim*			
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*)	P_4	22,147	kW	Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*)	η_4	86,707	%
Maksimum kapasitesinin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında (**)	P_1	2,272	kW	Maksimum kapasitesinin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında (**)	η_1	97,434	%
Yardımcı elektrik tüketimi				*Diğer kalemler*			
Tam yükte	el_{max}	0,083	W	Hazırda bekleme sırasında ısı kaybı	P_{stby}	0,063	kW
Kısmi yükte	el_{min}	0,037	W	Ateşleme brülörü enerji tüketimi	P_{ign}	2,743	kW
Hazır bekleme durumunda	P_{SB}	0,004	W	Ses gücü seviyesi, iç ortam	L_{WA}	40	dB
Kombine ısıtıcılar için:							
Beyan edilen yük profili	**XL**			**Su ısıtma enerji verimliliği**	**η_{WH}**	**88,957**	**%**
				Enerji verimliliği sınıfı		**A**	
Günlük elektrik tüketimi	Q_{elec}	0,171	kWh	Günlük yakıt tüketimi	Q_{fuel}	21,589	kWh
Yıllık elektrik tüketimi	AEC	37,659	kWh	Yıllık yakıt tüketimi	AFC	17,098	GJ
İletişim bilgileri	ALARKO CARRIER SAN. TİC. A.Ş., GOSB - Gebze O.S.B., Şahabettin Bilgisu Cad., 41400, Gebze/Kocaeli/Türkiye						

(*) Yüksek sıcaklık çalışması: ısıtıcı girişinde 60 ^oC dönüş sıcaklığı ve ıstıcı çıkışında 80 ^oC besleme suyu sıcaklığı olmasıdır.

(**) Düşük sıcaklık çalışması: yoğuşmalı kazanlar için 30 ^oC, düşük sıcaklık kazanları için 37 ^oC ve diğer ısıtıcılar için 50 ^oC dönüş suyu (ısıtıcı girişinde) sıcaklığı olmasıdır.